

Водонагрівачі бойлера Gorenje

	Модель	Час нагріву від 15°-75°C	Габаритні розміри, мм	Реком. роздрібна грн.	Роздріб Євро
298350	GT 10 O	22 хв.	500x398x122	993	104
298361	GT 10 U		500x398x122	993	104
298362	GT 15 O	33 хв.	500x398x122	1 135	119
298363	GT 15 U		500x398x122	1 135	119

263070	TG 50 V	1г 55 хв	561(h)x454(Ø)	1 089	113
263071	TG 80 V	3г 05 хв	766(h)x454(Ø)	1 208	125
263072	TG 100 V	3г 55 хв	926(h)x454(Ø)	1 347	139

TGR V - обшивка корпусу бака виконана з еластичного пластика

286697	TGR 120 V (UA)	4г 35 хв	1090(h)x454(Ø)	1 551	154
286699	TGR 150 V (UA)	5г 45 хв	1305(h)x454(Ø)	1 903	188

TGR SN - безтисковий електричний водонагрівач з повітряним клапаном

762206	TGR 80 SN (UA)	3г 05 хв	775(h)x454(Ø)	1 612	169
762207	TGR 100 SN (UA)	3г 55 хв	935(h)x454(Ø)	1 840	194
762208	TGR 120 SN (UA)	4г 35 хв	1090(h)x454(Ø)	1 923	200
762209	TGR 150 SN (UA)	5г 45 хв	1305(h)x454(Ø)	2 234	234
762305	TGR 200 SN (UA)	7г 40 хв	1514(h)x500(Ø)	3 226	320

TGR SM - квадратної або круглої форми, з програматором

394201	TGR 80 SMT	3г 05 хв	775(h)x454(Ø)	1 594	170
394254	TGR 100 SMT	3г 55 хв	935(h)x454(Ø)	1 861	185
394255	TGR 120 SMT	4г 35 хв	1090(h)x454(Ø)	1 986	197

TGR SV9 - компактні водонагрівачі серії Super Slim

380229	TGR 30 SV9	1 г 05 хв	635(h) x 334(Ø)	1 096	109
380254	TGR 50 SV9	1 г 55 хв	905(h) x 334(Ø)	1 220	121
380255	TGR 65 SV9	2 г 30 хв	1125(h) x 334(Ø)	1 344	133
380256	TGR 80 SV9	3 г 05 хв	1345(h) x 334(Ø)	1 510	150

GBFU EDD - водонагрівач із "Сухим нагрівачим елементом" та цифровим дисплеєм

249610	GBFU 50 E-DD	1г 55 хв	583(h)x454(Ø)	2 009	194
249611	GBFU 80 E-DD	3г 05 хв	803(h)x454(Ø)	2 192	213
249612	GBFU 100 E-DD	3г 55 хв	948(h)x454(Ø)	2 375	230
249613	GBFU 120 E-DD	4г 35 хв	1103(h)x454(Ø)	2 489	240
249614	GBFU 150 E-DD	5г 45 хв	1318(h)x454(Ø)	2 694	262
249616	GBU 200 E-DD	7г 40 хв		3 973	356

GBF T - електричний водонагрівач із сухим теном та зовнішнім датчиком температури

358186	GBF 50 T/V9	2г 40 хв	583(h)x454(Ø)	1 510	150
358190	GBF 80 T/V9	4г 20 хв	803(h)x454(Ø)	1 675	166
358193	GBF 100 T/V9	5г 25 хв	948(h)x454(Ø)	1 820	180
358194	GBF 120 T/V9	6г 30 хв	1103(h)x454(Ø)	1 903	188
358195	GBF 150 T/V9	8г	1318(h)x454(Ø)	2 089	207

OGB - електричний водонагрівач компактного розміру з економічно ефективним функціонуванням, продуманим дизайном, логічним управлінням та сухим теном

346632	OGB 50 SL SIM V9	1г 55 хв	810(h)x490(Ø)	2 113	213
346634	OGB 80 SL SIM V9	3г 05 хв	1070(h)x490(Ø)	2 385	232
346635	OGB 100 SL SIM V9	3г 55 хв	1245(h)x490(Ø)	2 552	257
346636	OGB 120 SL SIM V9	4г 35 хв	1420(h)x490(Ø)	2 782	272
330237	OGB 50 SL SIM V9 Black	1г 55 хв	810(h)x490(Ø)	2 364	232
330238	OGB 80 SL SIM V9 Black	3г 05 хв	1070(h)x490(Ø)	2 573	251
330291	OGB 100 SL SIM V9 Black	3г 55 хв	1245(h)x490(Ø)	2 740	265
330292	OGB 120 SL SIM V9 Black	4г 35 хв	1420(h)x490(Ø)	2 970	289

OTG - електричний водонагрівач компактного розміру з мокрим теном

356687	OTG 30 slim	1г 05 хв	630(н)х490(Ø)	1 282	125
356800	OTG 50 slim	1г 55 хв	810(н)х490(Ø)	1 366	133
356801	OTG 80 slim	3г 05 хв	1070(н)х490(Ø)	1 555	152
356802	OTG 100 slim	3г 55 хв	1245(н)х490(Ø)	1 702	166

	Модель	Час нагріву від 15°-75°С	Габаритні розміри. мм	Реком. роздрібна грн.	Роздріб Євро
--	---------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------

Комбінований тисковий електричний водонагрівач GBK. Вертикальний монтаж

762909	GBK 80 LN	3г 05 хв (17 хв)*	803х500х507	2 833	274
762908	GBK 80 RN		803х500х507	2 833	274
762911	GBK 100 LN	3г 55 хв (12 хв)*	948х500х507	3 172	281
762910	GBK 100 RN		948х500х507	3 172	281
762913	GBK 120 LN	4г 35 хв (15 хв)*	1103х500х507	3 293	300
762912	GBK 120 RN		1103х500х507	3 293	300
762915	GBK 150 LN	5г 45 хв (18 хв)*	1318х500х507	3 495	320
762914	GBK 150 RN		1318х500х507	3 495	320
246206	GBK 200 LN	6г 55 хв (24 хв)*	1510х500х507	4 350	385
246205	GBK 200 RN		1510х500х507	4 350	385

LN / RN - ліве / праве підключення

* - час нагрівання від 15 до 45° С з використанням теплообмінника (t=65° С)

Водонагрівачі типу GV розроблені для вертикальної установки на підлозі, з вбудованим високоефективним трубчатим теплообмінником великої площі.

762391	GV 100	15 хв		2 737	242
762235	GV 120	17 хв		2 903	264
762392	GV 150	18 хв		3 068	283
307767	GV 200	24 хв		4 106	363

Бойлери непрямого нагріву типу KGV, мають один або два гладкотрубних теплообмінника, додатково комплектуються електротеном потужністю від 2 до 10 кВт

239053	KGV 200-1/AG (з кожухом)	0,85 м2	1150(н)х650(Ø)	7 764	801
240562	KGV 300-1/AG (з кожухом)	1,45 м2	1550(н)х650(Ø)	10 462	946
240567	KGV 300-2/AG (з кожухом)	1,45 м2 + 0,9м2	1550(н)х650(Ø)	11 467	1036
580246	KGV 400-2 (з кожухом)	1,79 м2 + 0,93м2	1839(н)х680(Ø)	14 316	1294
580247	KGV 500-2 (з кожухом)	1,95 м2 + 0,96м2	1853(н)х760(Ø)	16 710	1510

761865	Нагрівальний елемент SH2kW			1 970	191
761866	Нагрівальний елемент SH3kW			2 160	209
761864	Нагрівальний елемент REU 3,3 kW			1 694	164
760131	Нагрівальний елемент RDU 6,0 kW			2 393	232
760132	Нагрівальний елемент RDW 10 kW			2 542	246

GB з "Сухим нагрівачим елементом" та електронним управлінням DigiTech із застосуванням нових технічних рішень в нагрівачій частині

	GBFU 50 E	1г 55 хв	583(н)х454(Ø)	1 769	199
	GBFU 80 E	3г 05 хв	803(н)х454(Ø)	1 928	217
	GBFU 100 E	3г 55 хв	948(н)х454(Ø)	2 087	232
	GBFU 120 E	4г 35 хв	1103(н)х454(Ø)	2 206	245
	GBFU 150 E	5г 45 хв	1318(н)х454(Ø)	2 425	272

OGB SEDD - ел. водонагрівач компактного розміру з ел. управлінням DigiTech та дисплеєм

	OGB 50 SEDD Slim	1г 55 хв	420х445х690	2 071	224
	OGB 80 SEDD Slim	3г 05 хв	420х445х950	2 280	246
	OGB 80 SEDDS Slim	3г 05 хв	420х445х950	2 461	266
	OGB 100 SEDD Slim	3г 55 хв	420х445х1125	2 406	260
	OGB 120 SEDD Slim	4г 35 хв	420х445х1300	2 615	283
	GBU 200	7г 40 хв		3 481	346
	GBU 200 E	7г 40 хв		3 481	346